


FICHE TECHNIQUE

SECUMAX 350 N° 350005

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame du SECUMAX 350 est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUPEAU DE SÉCURITÉ AVEC LAME PROTÉGÉE ET TÊTE DE LAME ROBUSTE.

Référence 350005.02

Améliorer les conditions de travail ? Essayez. Avec une tête de lame robuste.

Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont la main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyvalent avec un système de changement de lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Et il trouve facilement sa place dans votre poche.

Tête de lame robuste

Avec une épaisseur de lame de 0,5 mm, la tête de lame recouverte de plastique est particulièrement résistante. C'est pourquoi ce SECUMAX 350 est capable d'affronter des matériaux de coupe particulièrement exigeants en termes de logistique et de production.

Lame en retrait et protégée

Les deux arêtes de coupe de la tête de la lame sont protégées de manière sûre, pour protéger l'utilisateur et la mar-

chandise. Et pourtant, vous disposez d'une lame suffisante pour couper en toute sécurité des cartons à 2 couches et bien plus encore.

Lame de rechange dans le manche




Le changement de lame est particulièrement simple et sûr : il suffit d'ouvrir le manche à la main sur sa partie supérieure. Vous accédez ainsi au « magasin » contenant la lame de rechange. Et vous débloquez en même temps le dispositif de blocage de la tête de lame robuste.

Facilement

Catégorie « poids plume » avec ses 38 g, il se classe cependant parmi les « poids lourds » quand il s'agit de couper. Des cadences de coupe soutenues restent agréables. La lame injectée se change en toute sérénité et sécurité.












Forme ergonomique

Droitier ? Gaucher ? Peu importe. Grâce à ses bords convexes, son soft-grip et ses rainures, la prise en main du SECUMAX 350 est agréable.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité maximale	 Changement de lame sans outil	 Grande résistance à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Lame utilisable sur 2 côtés	 1 lame de rechange dans le manche	 Profondeur de coupe 6	 Soft-grip
 Pour droitiers et gauchers	 Œillet de fixation	 Marquage publicitaire possible	

Principales matières à couper


 Carton : jusqu'à 2 cannelures	 Film étirable, thermorétractable	 Adhésif	 Cerclage plastique
 Sacs	 Bandes de films et de papiers	 Fils, ficelles	 Feutre
 Film caché	 Caoutchouc		

Lame montée



N° 3448
0,50 mm

Lame en option



N° 3550
0,30 mm


CHANGEMENT DE LAME




Tirez la **réserve de lame vers le haut**. Vous débloquez ainsi la tête de lame montée.



Retirez la tête de lame du manche pour la **retourner ou la remplacer**.



Positionnez la lame de rechange **parallèlement** à la partie inférieure du manche et insérez-la. Coulissez ensuite la tête de lame **vers la droite** jusqu'à la butée.



Repliez la réserve de lame **dans le manche** pour bloquer la tête de lame.

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 350005.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	152 x 12 x 40 mm	Dimensions du carton individuel	160 x 15,5 x 42 mm
Poids du couteau	38,0 g	Poids du carton individuel	50,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632803772
Profondeur de coupe	6 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	88 x 80 x 162 mm
		Poids du suremballage	560,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632853777
		Code douanier	82119200

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	21.04.2023
Certificat	Certificat GS N° S 60169808

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

CONNECTOR N° 9946




Parfois, le matériau à découper est situé trop haut ou trop loin et donc difficilement accessible. Le CONNECTOR de MARTOR vous aide à surmonter les distances lors de la découpe. Il se connecte facilement et de manière stable à nos couteaux de sécurité SECUMAX 350, 350 SE, 150 et 148. D'autre part, vous pouvez assembler le CONNECTEUR avec, par exemple, la perche TELESCOPIQUE correspondante de MARTOR. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande portée.

CONTENEUR N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com